



**2310**

Producent: Eco Kominy Spółka Jawna  
ul. Adama Mickiewicza 36  
PL 59-630 Mirsk

**08**  
**2310-CPR-Z160**

**EN 12446:2011**

**Pustak Dymowy Wentylacyjny Duży**  
**PDWD 540/400/328**  
**T600 G50**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Opór cieplny                                    | 0,121 m <sup>2</sup> K/W      |
| Średnia wytrzymałość na ściskanie               | 4,50 N/mm <sup>2</sup>        |
| Zastosowanie                                    | do 20 m                       |
| Reakcja na ogień                                | Euroklasa A1                  |
| Absorpcja wody                                  | NPD                           |
| Gęstość   | 1300 - 1400 kg/m <sup>3</sup> |
| Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie | F10                           |
| Ilość na palecie                                | 16 szt.                       |

Deklaracja właściwości użytkowych  
ST3/2017/PUSTAKI KOMINOWE

Data produkcji:



**2310**

Producent: Eco Kominy Spółka Jawna  
ul. Adama Mickiewicza 36  
PL 59-630 Mirsk

**08**  
**2310-CPR-Z160**

**EN 12446:2011**

**Pustak Dymowy Wentylacyjny Duży**  
**PDWD 540/400/328**  
**T600 G50**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Opór cieplny                                    | 0,121 m <sup>2</sup> K/W      |
| Średnia wytrzymałość na ściskanie               | 4,50 N/mm <sup>2</sup>        |
| Zastosowanie                                    | do 20 m                       |
| Reakcja na ogień                                | Euroklasa A1                  |
| Absorpcja wody                                  | NPD                           |
| Gęstość   | 1300 - 1400 kg/m <sup>3</sup> |
| Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie | F10                           |
| Ilość na palecie                                | 16 szt.                       |

Deklaracja właściwości użytkowych  
ST3/2017/PUSTAKI KOMINOWE

Data produkcji:



**2310**

Producent: Eco Kominy Spółka Jawna  
ul. Adama Mickiewicza 36  
PL 59-630 Mirsk

**08**  
**2310-CPR-Z160**

**EN 12446:2011**

**Pustak Dymowy Wentylacyjny Duży**  
**PDWD 540/400/328**  
**T600 G50**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Opór cieplny                                    | 0,121 m <sup>2</sup> K/W      |
| Średnia wytrzymałość na ściskanie               | 4,50 N/mm <sup>2</sup>        |
| Zastosowanie                                    | do 20 m                       |
| Reakcja na ogień                                | Euroklasa A1                  |
| Absorpcja wody                                  | NPD                           |
| Gęstość   | 1300 - 1400 kg/m <sup>3</sup> |
| Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie | F10                           |
| Ilość na palecie                                | 16 szt.                       |

Deklaracja właściwości użytkowych  
ST3/2017/PUSTAKI KOMINOWE

Data produkcji:



**2310**

Producent: Eco Kominy Spółka Jawna  
ul. Adama Mickiewicza 36  
PL 59-630 Mirsk

**08**  
**2310-CPR-Z160**

**EN 12446:2011**

**Pustak Dymowy Wentylacyjny Duży**  
**PDWD 540/400/328**  
**T600 G50**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Opór cieplny                                    | 0,121 m <sup>2</sup> K/W      |
| Średnia wytrzymałość na ściskanie               | 4,50 N/mm <sup>2</sup>        |
| Zastosowanie                                    | do 20 m                       |
| Reakcja na ogień                                | Euroklasa A1                  |
| Absorpcja wody                                  | NPD                           |
| Gęstość   | 1300 - 1400 kg/m <sup>3</sup> |
| Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie | F10                           |
| Ilość na palecie                                | 16 szt.                       |

Deklaracja właściwości użytkowych  
ST3/2017/PUSTAKI KOMINOWE

Data produkcji:

