Komin Eco-sam STANDARD

DO KOTŁÓW NA PALIWO STAŁE

RURY GRUBOŚCI 20 mm FORMOWANE PLASTYCZNIE

RODZAJ PALIWA : węgiel kamienny (z wyłączeniem miału), drewno o wilgotności do 20% - stan powietrzno-suchy
WARUNKI EKSPLOATACJI : do suchych spalin o wysokiej temperaturze, praca w podciśnieniu, wszędzie tam gdzie nie występuje kondensacja
TEMPERATURA SPALIN : od 200°C do 600°C
ZAWARTOŚĆ PAKIETU : pustaki obudowy, komplet ceramicznych rur, izolacja z wełny mineralnej, metalowe drzwiczki rewizyjne,
: zaprawa kominowa do rur, płyta czołowa, chromoniklowy mankiet komina

JEDNOCIĄGOWY BEZ WENTYLACJI

Średnica wew. [mm]	Wymiary zewn. [cm]	Długość komina 4,00 mb	5,00 mb	6,00 mb	7,00 mb	8,00 mb	9,00 mb	10,00 mb	11,00 mb	12,00 mb	Dodatkowy moduł +0,33 mb	+0,66 mb
ø 140	36/36	1270,34	1424,39	1578,44	1732,49	1886,54	2040,59	2194,64	2348,69	2502,74	50,84	101,68
ø 160	36/36	1302,64	1464,31	1625,98	1787,65	1949,32	2110,99	2272,66	2434,33	2596,00	53,35	106,70
ø 180	40/40	1471,47	1677,80	1884,13	2090,46	2296,79	2503,12	2709,45	2915,78	3122,11	68,09	136,18
ø 200	40/40	1653,54	1854,67	2055,80	2256,93	2458,06	2659,19	2860,32	3061,45	3262,58	66,37	132,74

JEDNOCIĄGOWY Z POJEDYŃCZĄ WENTYLACJĄ

Średnica wew. [mm]	Wymiary zewn. [cm]	Długość komina 4,00 mb	5,00 mb	6,00 mb	7,00 mb	8,00 mb	9,00 mb	10,00 mb	11,00 mb	12,00 mb	Dodatkowy moduł +0,33 mb	+0,66 mb
ø 140	50/36	1451,07	1649,35	1847,63	2045,91	2244,19	2442,47	2640,75	2839,03	3037,31	65,43	130,86
ø 160	50/36	1483,39	1689,28	1895,17	2101,06	2306,95	2512,84	2718,73	2924,62	3130,51	67,94	135,88
ø 180	54/40	1652,21	1901,37	2150,53	2399,69	2648,85	2898,01	3147,17	3396,33	3645,49	82,22	164,44
ø 200	54/40	1924,64	2167,41	2410,18	2652,95	2895,72	3138,49	3381,26	3624,03	3866,80	80,11	160,23

JEDNOCIĄGOWY Z PODWÓJNĄ WENTYLACJĄ

Średnica wew. [mm]	Wymiary zewn. [cm]	Długość komina 4,00 mb	5,00 mb	6,00 mb	7,00 mb	8,00 mb	9,00mb	10,00 mb	11,00 mb	12,00 mb	Dodatkowy moduł +0,33 mb	+0,66 mb
ø 180	54/40	1705,94	1969,72	2233,50	2497,28	2761,06	3024,84	3288,62	3552,40	3816,18	87,05	174,10
ø 200	54/40	1933,18	2191,18	2449,18	2707,18	2965,18	3223,18	3481,18	3739,18	3997,18	85,14	170,28

Komin Eco-sam SPECIAL

DO KOTŁÓW NA PALIWO STAŁE, PŁYNNE I GAZOWE

RURY GRUBOŚCI 20 mm FORMOWANE PLASTYCZNIE

RODZAJ PALIWA : węgiel kamienny i brunatny, miał węglowy, drewno (suche i mokre) , ekogroszek, pelety, olej opałowy, gaz ziemny
WARUNKI EKSPLOATACJI : do suchych oraz mokrych spalin o niskiej i wysokiej temperaturze, praca w podciśnieniu
TEMPERATURA SPALIN : od 40°C do 600°C
ZAWARTOŚĆ PAKIETU : pustaki obudowy, komplet ceramicznych rur, izolacja z wełny mineralnej, chromoniklowe drzwiczki rewizyjne,
: zaprawa kominowa do rur, płyta czołowa, maskownica ocynk, chromoniklowy mankiet i daszek komina, kratki
: przewietrzające ocynk, kształtka denna, betonowy podkład, rurka skroplin

JEDNOCIĄGOWY BEZ WENTYLACJI

Średnica wew. [mm]	Wymiary zewn. [cm]	Długość komina 4,00 mb	5,00 mb	6,00 mb	7,00 mb	8,00 mb	9,00 mb	10,00 mb	11,00 mb	12,00 mb	Dodatkowy moduł +0,33 mb	+0,66 mb
ø 140	36/36	1764,36	1922,10	2079,84	2237,58	2395,32	2553,06	2710,80	2868,54	3026,28	52,05	104,10
ø 160	36/36	1896,61	2061,82	2227,03	2392,24	2557,45	2722,66	2887,87	3053,08	3218,29	54,52	109,04
ø 180	40/40	2033,26	2245,61	2457,96	2670,31	2882,66	3095,01	3307,36	3519,71	3732,06	70,08	140,16
ø 200	40/40	2194,28	2400,81	2607,34	2813,87	3020,40	3226,93	3433,46	3639,99	3846,52	68,15	136,30

JEDNOCIĄGOWY Z POJEDYŃCZĄ WENTYLACJĄ

Średnica wew. [mm]	Wymiary zewn. [cm]	Długość komina 4,00 mb	5,00 mb	6,00 mb	7,00 mb	8,00 mb	9,00 mb	10,00 mb	11,00 mb	12,00 mb	Dodatkowy moduł +0,33 mb	+0,66 mb
ø 140	50/36	1855,49	2048,71	2241,93	2435,15	2628,37	2821,59	3014,81	3208,03	3401,25	63,76	127,52
ø 160	50/36	1980,65	2180,96	2381,27	2581,58	2781,89	2982,20	3182,51	3382,82	3583,13	66,10	132,20
ø 180	54/40	2109,99	2398,45	2686,91	2975,37	3263,83	3552,29	3840,75	4129,21	4417,67	95,19	190,38
ø 200	54/40	2262,46	2565,31	2868,16	3171,01	3473,86	3776,71	4079,56	4382,41	4685,26	99,94	199,88

JEDNOCIĄGOWY Z PODWÓJNĄ WENTYLACJĄ

Średnica wew. [mm]	Wymiary zewn. [cm]	Długość komina 4,00 mb	5,00 mb	6,00 mb	7,00 mb	8,00 mb	9,00 mb	10,00 mb	11,00 mb	12,00 mb	Dodatkowy moduł +0,33 mb	+0,66 mb
ø 180	54/40	2215,74	2502,17	2788,60	3075,03	3361,46	3647,89	3934,32	4220,75	4507,18	94,52	189,04
ø 200	54/40	2372,47	2663,19	2953,91	3244,63	3535,35	3826,07	4116,79	4407,51	4698,23	95,94	191,88

System wentylacji DUO

		Wymiary zewn. [cm]	Wysokość pustaków [cm]	Wymiary kanałów [cm]	Cena za sztukę / 1 mb
	PWM 2	36/25	33	2x 10/17	22,50 / 67,50
	PWD 2	40/27	33	2x 11/19	22,98 / 68,94
	PWM/240	31,5/25	24	2x 10/17	14,32 / 57,28
	PWD/240	36/25	24	2x 12/17	15,18 / 60,72
	PWD 2	40/27	24	2x 13/18	17,24 / 68,96

		Wymiary zewn. [cm]	Wysokość pustaków [cm]	Wymiary kanałów [cm]	Cena za sztukę / 1 mb
	PWM 3	45,5/25	24	3x 10/17	19,77 / 79,08
	PWD 3	50/25	24	3x11,5/17	21,03 / 84,12

Dodatki: • zestaw gazowy - 190,12 zł • płyta bet. górna - 135,85 zł • płyta wsporcza - 153,01 zł
• wymiana drzwiczek na CNRI - 78,43 zł • dopłata do trójnika 45° - 64,40 zł
• drzwiczki kominowe białe - 139,15 zł • drzwiczki kominowe CNRI - 237,19 zł

Komin Eco-sam ECONOMIK

DO KOTŁÓW NA PALIWO STAŁE, PŁYNNE I GAZOWE

RURY GRUBOŚCI 16 mm FORMOWANE PLASTYCZNIE

RODZAJ PALIWA : węgiel kamienny i brunatny, miał węglowy, drewno (suche i mokre) , ekogroszek, pelety, olej opałowy, gaz ziemny
WARUNKI EKSPLOATACJI : do suchych oraz mokrych spalin o niskiej i wysokiej temperaturze, praca w podciśnieniu
TEMPERATURA SPALIN : od 40°C do 600°C
ZAWARTOŚĆ PAKIETU : pustaki obudowy, komplet ceramicznych rur, izolacja z wełny mineralnej, metalowe drzwiczki rewizyjne,
: zaprawa kominowa do rur, płyta czołowa, chromoniklowy mankiet komina, kratka przewietrzająca dolna,
: odskraplacz

JEDNOCIĄGOWY BEZ WENTYLACJI

Średnica wew. [mm]	Wymiary zewn. [cm]	Długość komina 4,00 mb	5,00 mb	6,00 mb	7,00 mb	8,00 mb	9,00 mb	10,00 mb	11,00 mb	12,00 mb	Moduł +0,50 mb
⌀160	31.5/31.5	1225,58	1366,28	1506,98	1647,68	1788,38	1929,08	2069,78	2210,48	2351,18	70,35
⌀200	36/36	1534,84	1698,34	1861,84	2025,34	2188,84	2352,34	2515,84	2679,34	2842,84	81,75

JEDNOCIĄGOWY Z POJEDYŃCZĄ WENTYLACJĄ

Średnica wew. [mm]	Wymiary zewn. [cm]	Długość komina 4,00 mb	5,00 mb	6,00 mb	7,00 mb	8,00 mb	9,00 mb	10,00 mb	11,00 mb	12,00 mb	Moduł +0,50 mb
⌀160	45.5/31.5	1311,77	1460,05	1608,33	1756,61	1904,89	2053,17	2201,45	2349,73	2498,01	74,14
⌀200	50/36	1621,02	1792,14	1963,26	2134,38	2305,50	2476,62	2647,74	2818,86	2989,98	85,56

JEDNOCIĄGOWY Z PODWÓJNĄ WENTYLACJĄ

Średnica wew. [mm]	Wymiary zewn. [cm]	Długość komina 4,00 mb	5,00 mb	6,00 mb	7,00 mb	8,00 mb	9,00 mb	10,00 mb	11,00 mb	12,00 mb	Moduł +0,50 mb
⌀200	54/36	1701,18	1899,30	2097,42	2295,54	2493,66	2691,78	2889,90	3088,02	3286,14	99,06

Komin Eco-sam SZKLIWIONY

DO KOTŁÓW NA PALIWO STAŁE

RURY GRUBOŚCI 20 mm FORMOWANE PLASTYCZNIE

RODZAJ PALIWA : węgiel kamienny (z wyłączeniem miału), drewno o wilgotności do 20% - stan powietrzno-suchy
WARUNKI EKSPLOATACJI : do suchych spalin o wysokiej temperaturze, praca w podciśnieniu, wszędzie tam gdzie nie występuje kondensacja
TEMPERATURA SPALIN : od 200°C do 600°C
ZAWARTOŚĆ PAKIETU : pustaki obudowy, komplet ceramicznych rur, izolacja z wełny mineralnej, metalowe drzwiczki rewizyjne,
: zaprawa kominowa do rur, płyta czołowa, chromoniklowy mankiet komina

JEDNOCIĄGOWY BEZ WENTYLACJI

Średnica wew. [mm]	Wymiary zewn. [cm]	Długość komina 4,00 mb	5,00 mb	6,00 mb	7,00 mb	8,00 mb	9,00 mb	10,00 mb	11,00 mb	12,00 mb	Moduł +0,50 mb
⌀200	36/36	1467,20	1630,70	1794,20	1957,70	2121,20	2284,70	2448,20	2611,70	2775,20	81,75

JEDNOCIĄGOWY Z POJEDYŃCZĄ WENTYLACJĄ

Średnica wew. [mm]	Wymiary zewn. [cm]	Długość komina 4,00 mb	5,00 mb	6,00 mb	7,00 mb	8,00 mb	9,00 mb	10,00 mb	11,00 mb	12,00 mb	Moduł +0,50 mb
⌀200	50/36	1553,37	1724,49	1895,61	2066,73	2237,85	2408,97	2580,09	2751,21	2922,33	85,56

JEDNOCIĄGOWY Z PODWÓJNĄ WENTYLACJĄ

Średnica wew. [mm]	Wymiary zewn. [cm]	Długość komina 4,00 mb	5,00 mb	6,00 mb	7,00 mb	8,00 mb	9,00 mb	10,00 mb	11,00 mb	12,00 mb	Moduł +0,50 mb
⌀200	54/36	1633,54	1831,66	2029,78	2227,90	2426,02	2624,14	2822,26	3020,38	3218,50	96,06

Komin Eco-sam SPS izostatyczny

DO KOTŁÓW GAZOWYCH Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA

RURY FORMOWANE IZOSTATYCZNIE

RODZAJ PALIWA : gaz ziemny
WARUNKI EKSPLOATACJI : do podłączania jednego lub kilku pieców gazowych z zamkniętą komorą spalania, praca w podciśnieniu i nadciśnieniu
TEMPERATURA SPALIN : do 200°C, wynika to z zastosowania gumowych uszczelek
ZAWARTOŚĆ PAKIETU : pustaki obudowy, komplet izostatycznych ceramicznych rur, podkład betonowy, kształtka denna, rurka skroplin, obejmy
: z odstępnikami, podwójne drzwiczki rewizyjne , adapter krążkowy, blenda, zaprawa kominowa do rur, chromoniklowy
: mankiet komina, kratka wentylacyjna

JEDNOCIĄGOWY BEZ WENTYLACJI

Średnica wew. [mm]	Wymiary zewn. [cm]	Długość komina 4,33 mb	5,00 mb	5,66 mb	6,33 mb	7,00 mb	7,66 mb	8,33 mb	9,00 mb	9,66 mb	10,33 mb	Moduł +0,33 mb
⌀120	31.5/31.5	2587,25	2763,88	2940,51	3117,14	3293,77	3470,40	3647,03	3823,66	4000,29	4176,92	155,55

JEDNOCIĄGOWY Z POJEDYŃCZĄ WENTYLACJĄ

Średnica wew. [mm]	Wymiary zewn. [cm]	Długość komina 4,33 mb	5,00 mb	5,66 mb	6,33 mb	7,00 mb	7,66 mb	8,33 mb	9,00 mb	9,66 mb	10,33 mb	Moduł +0,33 mb
⌀120	45.5/31.5	2695,55	2886,04	3076,53	3267,02	3457,51	3648,00	3838,49	4028,98	4219,47	4409,96	162,46

ECO KOMINY

PRODUCENT SYSTEMÓW KOMINOWYCH
Eco Kominy Spółka Jawna
ul. Adama Mickiewicza 36
59-630 Mirsk

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel./fax 75 783 40 80
biuro@ecokominy.pl
www.ecokominy.pl