

Komin Eco-sam SPS stalowyDO KOTŁÓW GAZOWYCH
Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIARURY STALOWE
CHROMONIKLOWE

RODZAJ PALIWA : gaz ziemny
 WARUNKI EKSPLOATACJI : do podłączania jednego lub kilku pieców gazowych z zamkniętą komorą spalania, praca w podciśnieniu i nadciśnieniu
 TEMPERATURA SPALIN : do 200°C, wynika to z zastosowania gumowych uszczelek
 ZAWARTOŚĆ PAKIETU : pustaki obudowy, kolano stalowe z podporą, rozeta dolna z dystansami, rury stalowe, ustnik zasysu z rozetą i opaską

**JEDNOCIĄGOWY Z POJEDYŃCZĄ WENTYLACJĄ**

		Długość komina										Moduł
Średnica wew. [mm]	Wymiary zewn. [cm]	4,00 mb	5,00 mb	6,00mb	7,00 mb	8,00 mb	9,00 mb	10,00mb	11,00 mb	12,00 mb	13,00 mb	+0,50 mb
Ø 60	36/25	1208,00	1315,00	1422,00	1529,00	1636,00	1743,00	1850,00	1957,00	2064,00	2171,00	60,00

