

# CE

Producent: Eco Kominy Spółka Jawna  
ul. Adama Mickiewicza 36  
PL 59-630 Mirsk

**14**

**EN 771-3:2005**

**Kategoria II - element z betonu lekkiego**

**Kształtka wieńcowa typ L**

Odchyłki wymiarów: Kategoria	D1
Odchyłki wymiarów: Równoległość	WUN
Średnia wytrzymałość na ściskanie	3,00 N/mm <sup>2</sup>
Gęstość	800 kg/m <sup>3</sup>
Reakcja na ogień	A1
Absorpcja wody	200 g
Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie	F10
Ilość na palecie	96 szt.

Data produkcji:



# CE

Producent: Eco Kominy Spółka Jawna  
ul. Adama Mickiewicza 36  
PL 59-630 Mirsk

**14**

**EN 771-3:2005**

**Kategoria II - element z betonu lekkiego**

**Kształtka wieńcowa typ L**

Odchyłki wymiarów: Kategoria	D1
Odchyłki wymiarów: Równoległość	WUN
Średnia wytrzymałość na ściskanie	3,00 N/mm <sup>2</sup>
Gęstość	800 kg/m <sup>3</sup>
Reakcja na ogień	A1
Absorpcja wody	200 g
Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie	F10
Ilość na palecie	96 szt.

Data produkcji:



# CE

Producent: Eco Kominy Spółka Jawna  
ul. Adama Mickiewicza 36  
PL 59-630 Mirsk

**14**

**EN 771-3:2005**

**Kategoria II - element z betonu lekkiego**

**Kształtka wieńcowa typ L**

Odchyłki wymiarów: Kategoria	D1
Odchyłki wymiarów: Równoległość	WUN
Średnia wytrzymałość na ściskanie	3,00 N/mm <sup>2</sup>
Gęstość	800 kg/m <sup>3</sup>
Reakcja na ogień	A1
Absorpcja wody	200 g
Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie	F10
Ilość na palecie	96 szt.

Data produkcji:



# CE

Producent: Eco Kominy Spółka Jawna  
ul. Adama Mickiewicza 36  
PL 59-630 Mirsk

**14**

**EN 771-3:2005**

**Kategoria II - element z betonu lekkiego**

**Kształtka wieńcowa typ L**

Odchyłki wymiarów: Kategoria	D1
Odchyłki wymiarów: Równoległość	WUN
Średnia wytrzymałość na ściskanie	3,00 N/mm <sup>2</sup>
Gęstość	800 kg/m <sup>3</sup>
Reakcja na ogień	A1
Absorpcja wody	200 g
Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie	F10
Ilość na palecie	96 szt.

Data produkcji:

