



2310

Producent: Eco Kominy Spółka Jawna
ul. Adama Mickiewicza 36
PL 59-630 Mirsk

08
2310-CPR-Z160

EN 12446:2011

Pustak Dymowy Wentylacyjny Mały
PDWM 500/360/328
T600 G50

Opór cieplny	0,121 m ² K/W
Średnia wytrzymałość na ściskanie	4,50 N/mm ²
Zastosowanie	do 20 m
Reakcja na ogień	Euroklasa A1
Absorpcja wody	NPD
Gęstość	1300 - 1400 kg/m ³
Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie	F10
Ilość na palecie	16 szt.

Deklaracja właściwości użytkowych
ST3/2017/PUSTAKI KOMINOWE



Data produkcji:



2310

Producent: Eco Kominy Spółka Jawna
ul. Adama Mickiewicza 36
PL 59-630 Mirsk

08
2310-CPR-Z160

EN 12446:2011

Pustak Dymowy Wentylacyjny Mały
PDWM 500/360/328
T600 G50

Opór cieplny	0,121 m ² K/W
Średnia wytrzymałość na ściskanie	4,50 N/mm ²
Zastosowanie	do 20 m
Reakcja na ogień	Euroklasa A1
Absorpcja wody	NPD
Gęstość	1300 - 1400 kg/m ³
Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie	F10
Ilość na palecie	16 szt.

Deklaracja właściwości użytkowych
ST3/2017/PUSTAKI KOMINOWE



Data produkcji:



2310

Producent: Eco Kominy Spółka Jawna
ul. Adama Mickiewicza 36
PL 59-630 Mirsk

08
2310-CPR-Z160

EN 12446:2011

Pustak Dymowy Wentylacyjny Mały
PDWM 500/360/328
T600 G50

Opór cieplny	0,121 m ² K/W
Średnia wytrzymałość na ściskanie	4,50 N/mm ²
Zastosowanie	do 20 m
Reakcja na ogień	Euroklasa A1
Absorpcja wody	NPD
Gęstość	1300 - 1400 kg/m ³
Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie	F10
Ilość na palecie	16 szt.

Deklaracja właściwości użytkowych
ST3/2017/PUSTAKI KOMINOWE



Data produkcji:



2310

Producent: Eco Kominy Spółka Jawna
ul. Adama Mickiewicza 36
PL 59-630 Mirsk

08
2310-CPR-Z160

EN 12446:2011

Pustak Dymowy Wentylacyjny Mały
PDWM 500/360/328
T600 G50

Opór cieplny	0,121 m ² K/W
Średnia wytrzymałość na ściskanie	4,50 N/mm ²
Zastosowanie	do 20 m
Reakcja na ogień	Euroklasa A1
Absorpcja wody	NPD
Gęstość	1300 - 1400 kg/m ³
Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie	F10
Ilość na palecie	16 szt.

Deklaracja właściwości użytkowych
ST3/2017/PUSTAKI KOMINOWE



Data produkcji: