



Producent: Eco Kominy Spółka Jawna
ul. Adama Mickiewicza 36
PL 59-630 Mirsk

16

EN 771-3:2005

Kategoria II - element z betonu lekkiego

**Pustak Wentylacyjny Duży 3 Kanałowy
PWD 3 500/250/240**

Odchyłki wymiarów: Kategoria	D1
Odchyłki wymiarów: Równoległość	WUN
Średnia wytrzymałość na ściskanie	3,00 N/mm ²
Gęstość	800 kg/m ³
Reakcja na ogień	A1
Absorpcja wody	200 g
Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie	F10
Ilość na palecie	36 szt.

Data produkcji:



Producent: Eco Kominy Spółka Jawna
ul. Adama Mickiewicza 36
PL 59-630 Mirsk

16

EN 771-3:2005

Kategoria II - element z betonu lekkiego

**Pustak Wentylacyjny Duży 3 Kanałowy
PWD 3 500/250/240**

Odchyłki wymiarów: Kategoria	D1
Odchyłki wymiarów: Równoległość	WUN
Średnia wytrzymałość na ściskanie	3,00 N/mm ²
Gęstość	800 kg/m ³
Reakcja na ogień	A1
Absorpcja wody	200 g
Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie	F10
Ilość na palecie	36 szt.

Data produkcji:



Producent: Eco Kominy Spółka Jawna
ul. Adama Mickiewicza 36
PL 59-630 Mirsk

16

EN 771-3:2005

Kategoria II - element z betonu lekkiego

**Pustak Wentylacyjny Duży 3 Kanałowy
PWD 3 500/250/240**

Odchyłki wymiarów: Kategoria	D1
Odchyłki wymiarów: Równoległość	WUN
Średnia wytrzymałość na ściskanie	3,00 N/mm ²
Gęstość	800 kg/m ³
Reakcja na ogień	A1
Absorpcja wody	200 g
Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie	F10
Ilość na palecie	36 szt.

Data produkcji:



Producent: Eco Kominy Spółka Jawna
ul. Adama Mickiewicza 36
PL 59-630 Mirsk

16

EN 771-3:2005

Kategoria II - element z betonu lekkiego

**Pustak Wentylacyjny Duży 3 Kanałowy
PWD 3 500/250/240**

Odchyłki wymiarów: Kategoria	D1
Odchyłki wymiarów: Równoległość	WUN
Średnia wytrzymałość na ściskanie	3,00 N/mm ²
Gęstość	800 kg/m ³
Reakcja na ogień	A1
Absorpcja wody	200 g
Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie	F10
Ilość na palecie	36 szt.

Data produkcji:

