

CE

Producent: Eco Kominy Spółka Jawna
ul. Adama Mickiewicza 36
PL 59-630 Mirsk

14

EN 771-3:2005

Kategoria II - element z betonu lekkiego

**Pustak Wentylacyjny Mały
PWM 360/250/328**

Odchyłki wymiarów: Kategoria	D1
Odchyłki wymiarów: Równoległość	WUN
Średnia wytrzymałość na ściskanie	3,00 N/mm ²
Gęstość	800 kg/m ³
Reakcja na ogień	A1
Absorpcja wody	200 g
Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie	F10
Ilość na palecie	32 szt.

Data produkcji:



CE

Producent: Eco Kominy Spółka Jawna
ul. Adama Mickiewicza 36
PL 59-630 Mirsk

14

EN 771-3:2005

Kategoria II - element z betonu lekkiego

**Pustak Wentylacyjny Mały
PWM 360/250/328**

Odchyłki wymiarów: Kategoria	D1
Odchyłki wymiarów: Równoległość	WUN
Średnia wytrzymałość na ściskanie	3,00 N/mm ²
Gęstość	800 kg/m ³
Reakcja na ogień	A1
Absorpcja wody	200 g
Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie	F10
Ilość na palecie	32 szt.

Data produkcji:



CE

Producent: Eco Kominy Spółka Jawna
ul. Adama Mickiewicza 36
PL 59-630 Mirsk

14

EN 771-3:2005

Kategoria II - element z betonu lekkiego

**Pustak Wentylacyjny Mały
PWM 360/250/328**

Odchyłki wymiarów: Kategoria	D1
Odchyłki wymiarów: Równoległość	WUN
Średnia wytrzymałość na ściskanie	3,00 N/mm ²
Gęstość	800 kg/m ³
Reakcja na ogień	A1
Absorpcja wody	200 g
Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie	F10
Ilość na palecie	32 szt.

Data produkcji:



CE

Producent: Eco Kominy Spółka Jawna
ul. Adama Mickiewicza 36
PL 59-630 Mirsk

14

EN 771-3:2005

Kategoria II - element z betonu lekkiego

**Pustak Wentylacyjny Mały
PWM 360/250/328**

Odchyłki wymiarów: Kategoria	D1
Odchyłki wymiarów: Równoległość	WUN
Średnia wytrzymałość na ściskanie	3,00 N/mm ²
Gęstość	800 kg/m ³
Reakcja na ogień	A1
Absorpcja wody	200 g
Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie	F10
Ilość na palecie	32 szt.

Data produkcji:

